

Q8 BRAKE FLUID

Descrizione

La Serie **Q8 BRAKE FLUID** è composta da fluidi speciali, ad altissimo punto di ebollizione, appositamente formulati per gli impianti di frenatura di autovetture, moto, autocarri e macchinari da cantiere.

Applicazioni

Le più importanti caratteristiche di **Q8 BRAKE FLUID** sono la capacità di assorbire in modo molto limitato l'umidità e l'alto punto di ebollizione. Ciò si traduce in una maggiore sicurezza del sistema frenante in tutte le condizioni d'uso.

Specifiche

DOT 4	DOT 5.1
FMVSS 116 DOT 4 SAE J 1703	FMVSS 116 DOT 5.1 SAE J 1703

Proprietà e prestazioni

Q8 BRAKE FLUID garantiscono:

- Elevata sicurezza del sistema frenante e prolungata vita utile del fluido in esercizio.
- Grande efficienza del circuito frenante anche in presenza di elevate temperature.
- Assenza di aggressività nei confronti dei materiali che compongono l'impianto.
- Compatibilità / miscibilità con fluidi della stessa natura.
- **ATTENZIONE:** tenere il contenitore ben chiuso ed in luogo asciutto

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze	
Q8 BRAKE FLUID			DOT 4	DOT 5.1
Punto di ebollizione a secco	SAE J 1703	°C	260	275
Punto di ebollizione umido	SAE J 1703	°C	170	190
pH	ASTM D 1287		8.5	8
Colore			Paglierino	Paglierino

Le caratteristiche sono medio - indicative e non costituiscono specifica - 201804

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it