

Q8 GEAR OIL

Descrizione

Q8 GEAR OIL SAE 80W-90 è specificatamente formulato con oli minerali di natura paraffinica pregiata ed una selezionata additivazione EP per la lubrificazione degli ingranaggi del piede d'elica dei motori fuoribordo.

Applicazioni

Q8 GEAR OIL è dedicato dunque alla lubrificazione di trasmissioni quali sono i gruppi poppieri e i riduttori della piccola marina.

Specifiche

- API GL-5
- MIL-L-2105 D

Proprietà e prestazioni

Q8 GEAR OIL è caratterizzato da:

- Ottime proprietà EP, che consentono di lubrificare le superfici a contatto anche in condizioni particolarmente critiche.
- Forte resistenza all'ossidazione, grazie agli additivi che contrastano i fenomeni d'invecchiamento dell'olio.
- Valida protezione antiruggine conferita da specifici componenti, per prevenire l'azione corrosiva causata sui metalli da umidità e condensa.
- Buon potere antischiuma che garantisce l'assenza delle schiume stabili che si possono formare a causa del forte sbattimento.
- Ottima scorrevolezza a freddo per un efficace comportamento anche alle basse temperature.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Gradazione SAE			80W-90
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m3	895
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	145
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	14,1
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-27
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	205

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201804

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it