

Q8 T 55

Descrizione

Q8 T 55 è un lubrificante per trasmissioni manuali e ponti posteriori sia di autovetture che di mezzi pesanti, formulato con basi minerali ed additivazione fortemente EP (Estrema Pressione) per ingranaggi caricati ed ipoidi.

Applicazioni

Q8 T 55 può essere usato quale lubrificante per ingranaggi per i quali siano richiesti prodotti rispondenti alle seguenti specifiche internazionali:

Specifiche

- API GL-5
- MIL-L-2105 D
- MAN 342
- MB 235.0
- VOLVO 97310/97316
- ZF TE-ML 05A; 07A; 12A; 16B/C/D; 17B; 19B; 21A

Proprietà e prestazioni

Q8 T 55 assicura:

- Buona protezione contro l'usura anche in condizioni critiche
- Ottima compatibilità con i materiali che costituiscono le trasmissioni
- Garanzia di valide caratteristiche di scorrevolezza a freddo, oltre a un ottimo comportamento antiossidante, antiruggine ed antischiuma.

Caratteristiche

| Proprietà | Metodologia | Unità | Grandezze | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| Gradazione SAE | | | 80W-90 | 90 | 85W-140 |
| Densità a 20 °C | ASTM D 4052 | Kg/m ³ | 895 | 896 | 907 |
| Viscosità a 40 °C | ASTM D 445 | cSt | 145 | 182 | 340 |
| Viscosità a 100 °C | ASTM D 445 | cSt | 14.1 | 17.1 | 27 |
| Indice di Viscosità | ASTM D 2270 | | 100 | 100 | 100 |
| Punto di Congelamento | ASTM D 97 | °C | -27 | -27 | -15 |
| Punto di infiammabilità | ASTM D 92 | °C | 205 | 200 | 220 |

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201804

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it