

## Q8 T 700 I 15W-40

### Descrizione

Q8 T 700 I SAE 15W-40 è un lubrificante multigrado di alta qualità per motori diesel di veicoli commerciali e macchine da cantiere che operano in condizioni di esercizio particolarmente gravose.

### Applicazioni

Q8 T 700 I è un lubrificante del tipo Genuine SHPD (Super High Performance Diesel) per periodi di cambio prolungati. Un olio di simili caratteristiche è stato sviluppato per l'uso nei motori diesel aspirati e turbocompressi, con o senza intercooler.

### Specifiche

- ACEA E3
- API CG-4
- SHPD Oil
- MB 228.3 lev.
- VOLVO VDS-2

### Proprietà e prestazioni

- Eccellente protezione contro il fenomeno del "bore polishing" o lucidatura a specchio delle canne dei cilindri.
- Ottime caratteristiche di lubrificazione per periodi estesi di esercizio.
- Valide caratteristiche di resistenza all'ossidazione alle alte temperature.
- Assicura ottima pulizia del motore anche quando si operi nelle più gravose condizioni di esercizio.
- E' formulato con un polimero miglioratore dell'indice di viscosità molto stabile all'azione di taglio.
- Buona scorrevolezza alle basse temperature.

### Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità	SAE		15W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	880
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	103
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	14,2
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		135
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-27
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	220

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201703

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)  
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it