

Q8 T 710 15W-40

Descrizione

Q8 T 710 SAE 15W-40 è un lubrificante multigrado di qualità superiore per motori diesel di veicoli commerciali, macchine agricole e macchine da cantiere che operano in condizioni di esercizio molto severe. Il motore diesel può essere aspirato o turbocompresso, con o senza intercooler.

Applicazioni

Q8 T 710 è un lubrificante del tipo Genuine SHPDO (Super High Performance Diesel Oil) specificamente formulato per tutti i motori turbodiesel con intervalli di cambio della carica prolungati.

Specifiche

- ACEA E5
- API CH-4
- MB 228.3
- MAN M 3275
- VOLVO VDS-2

Proprietà e prestazioni

- Assicura un'elevata pulizia del motore anche in condizioni di esercizio molto severe quali quelle degli autoveicoli pesanti a lunga percorrenza o delle macchine da cantiere.
- Fornisce un'eccellente protezione contro il fenomeno del "bore polishing" (lucidatura delle canne dei cilindri) ed il rischio di incollaggio delle fasce elastiche.
- Consente di prolungare sensibilmente l'intervallo di cambio dell'olio, riducendo i costi di manutenzione.
- Ottimo comportamento sia alle basse che alle alte temperature.
- Minimizza le azioni di usura e corrosione.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità	SAE		15W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	882
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	101
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	14
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		135
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-30
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	210

Le caratteristiche sono medio - indicative e non costituiscono specifica - 201703

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it