

GRASSO AL SILICONE SPRAY – 400 ML

Descrizione a Applicazioni

Il nuovo grasso silicico **GRASSO AL SILICONE SPRAY** è un grasso spray polivalente con varie funzioni: ISOLANTE – PROTETTIVO – SCIVOLANTE – LUBRIFICANTE – INFUSIBILE.

- **ISOLANTE:** Anche in presenza di umidità mantiene il suo potere in un ampio intervallo di frequenze. Applicato in strato sottile elimina le perdite di correnti striscianti, pertanto trova impiego in sistemi d'accensione, collegamenti, connettori, isolatori e distributori.
- **PROTETTIVO:** Applicato ai terminali di batterie, portalampane, valvole, impedisce fenomeni di corrosione.
- **SCIVOLANTE:** Come agente scivolante viene usato per la messa in opera di cavi, conduttori e valvole.
- **TROPICALIZZANTE:** Migliora lo smaltimento del calore, pertanto è idoneo per l'incapsulamento di transistori, diodi e altri dispositivi semiconduttori.
- **LUBRIFICANTE INFUSIBILE:** Idoneo quale agente lubrificante per rubinetti, valvole e giunti anche se sottoposti ad alte temperature, inoltre assicura una perfetta tenuta nelle apparecchiature di vetro in condizioni di vuoto spinto.

Composizione

Miscela di dimetilpolisilossani pressurizzata con propano, butano, isobutano.

Caratteristiche

- Aspetto visivo: aerosol
- Contenuto netto: ml 400
- Imballo: scatola da 12 bombole
- Odore: caratteristico
- Solubilità in acqua: insolubile
- Infiammabilità (Direttiva 1272/2008/CE): estremamente infiammabile

Modalità d'uso

Agitare fortemente sino a sentire ruotare liberamente la pallina, spruzzare sulle superfici interessate. Eliminabile con benzina, eptano, trielina e altri solventi.

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201607

Conqord Oil Srl

Via Volpedo, 2 15050 Castellar Guidobono (AL) - Italia

Tel. (+39) 02.90595.1 – Email: q8oils@conqordoil.it