

Q8 AUTO 15 S

Descrizione

Q8 AUTO 15 S è un fluido sintetico (PoliAlfaOlefina) per trasmissioni automatiche con spiccate proprietà Long Drain.

Applicazioni

Q8 AUTO 15 S è stato sviluppato e testato per essere utilizzato come lubrificante per trasmissioni automatiche (ATF), in particolare ZF ed Allison installate su veicoli commerciali, bus, macchine movimento terra, operanti in condizioni estremamente gravose di esercizio.

Specifiche

- ZF TE-ML 14C, 120.000 km drain interval for ZF Ecomat Transmissions
- ZF TE-ML 20C, 120.000 km drain interval for ZF Ecolife Transmissions
- Voith 55.6336 (120000 Km)
- MAN 339 V-2/Z-3
- Allison TES-295
- Allison TES-389
- General Motors Dexron® III G (idoneo all'uso)

Proprietà e prestazioni

Q8 AUTO 15 S è fluido sintetico a base PAO utilizzabile nelle trasmissioni automatiche che operano in condizioni di esercizio molto gravose. Formulato con un pacchetto di additivi che previene la formazione di ruggine e corrosione, presenta un elevato grado di compatibilità con gli elastomeri.

È un fluido sintetico per trasmissioni automatiche con:

- Eccellenti caratteristiche di scorrevolezza alle basse temperature
- Ottima protezione antiusura che prolunga la vita della trasmissione
- Straordinarie caratteristiche antiossidanti per intervalli di cambio olio estesi

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	847
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	37,4
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	7,4
Viscosità Brookfield, -40 °C	ASTM D 2893	Pa.s	8,5
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		171
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-48
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	>200

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201706

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it