

# Q8 TO-4 FLUID

## Descrizione

**Q8 TO-4 FLUID** è un lubrificante studiato e formulato appositamente per le specifiche esigenze dei mezzi da cantiere della Caterpillar.

## Applicazioni

**Q8 TO-4 FLUID** è un fluido per ingranaggi e trasmissioni idrostatiche, powershift, sistemi idraulici, riduttori finali, frizioni in bagno d'olio della più recente produzione Caterpillar.

## Specifiche

- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03C
- Komatsu Micro-Clutch
- Eaton /Fuller (alcune trasmissioni manuali, vedi manuale operativo)
- DANA (alcune trasmissioni manuali, vedi manuale operativo)

## Proprietà e prestazioni

**Q8 TO-4 FLUID**, previsto in due diverse gradazioni di viscosità dedicate a situazioni ambientali specifiche, è formulato in modo da garantire la massima durata dei materiali di attrito nelle trasmissioni powershift ed eliminare la rumorosità nei freni in bagno d'olio.  
Garantisce ottima resistenza ai carichi ed all'usura.

## Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze	
Gradazione SAE			<b>10W</b>	<b>30</b>
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	880	895
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	39	105
Indice di viscosità	ASTM D 2270		105	100
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-33	-27
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	205	220

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201809

**Conqord Oil S.r.l.**

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)  
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it