

Q8 CITY 4T 10W-30

Q8 CITY 4T è un olio motore sintetico per moto e scooter, specificamente progettato per fornire una adeguata protezione delle parti del motore più soggette a stress nel traffico urbano. Le condizioni di guida cittadine possono essere molto impegnative per una moto: il continuo funzionamento di tipo Stop & go richiede che lo spessore della pellicola d'olio debba essere mantenuto in ogni momento per proteggere i componenti critici del motore. **Q8 CITY 4T** utilizza una additivazione unica nel suo genere, capace di garantire la massima protezione contro l'usura che potrebbe intervenire nelle parti del motore e dell'area trasmissione. L'uso di un olio motore di elevata viscosità potrebbe ridurre l'efficienza del mezzo, per questo si è scelta la gradazione SAE 10W-30, che fornisce un'eccellente fluidità a bassa temperatura.

Applicazioni

Q8 CITY 4T garantisce la massima protezione del motore nelle condizioni di esercizio più severe ed in particolare nell'utilizzo cittadino più intenso.

La tecnologia impiegata lo rende compatibile con le frizioni in bagno d'olio e quindi consente anche la lubrificazione del gruppo trasmissione. Risponde alle seguenti specifiche internazionali: **API SN; JASO MA-2**

Caratteristiche medie informative

Gradazione SAE			10W-30
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	847
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	56,7
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	9,8
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		160
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	235
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-36

Proprietà e prestazioni

Q8 CITY 4T è stato specificamente formulato con basi sintetiche ed un particolare pacchetto di additivi: è in grado di garantire una elevata stabilità del prodotto anche in presenza di alte temperature di esercizio del motore.

- Ideale lubrificazione di cambio e gruppo frizione, data l'elevata resistenza al taglio meccanico e la specifica gradazione di viscosità.
- Elevata pulizia del motore in virtù delle eccellenti caratteristiche disperdenti/detergenti.
- Bassa volatilità delle basi utilizzate ed alta stabilità termica.
- Elevato potere antiusura, anticorrosione ed antiruggine.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 202011

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it