

## Q8 OUTBOARD SYNT 2T

**Q8 Outboard Synt 2T** è un lubrificante totalmente sintetico, ashless, di elevatissima qualità, specifico per motori fuoribordo 2 tempi marini funzionanti a miscela ed in particolare per l'ultima generazione di propulsori. E' ideale nei motori a miscelazione separata e a premiscelazione, nei motori a iniezione diretta ed in quelli a carburatori. Normalmente la percentuale d'uso consigliata dai Costruttori varia da 1 a 4% di fluido disperso nella benzina.

### Applicazioni

**Q8 Outboard Synt 2T** è stato appositamente messo a punto per garantire la massima protezione e lubrificazione dei motori 2T marini raffreddati ad acqua, ed è in grado di superare al meglio i problemi dovuti all'umidità e alle partenze a freddo  
Idoneo per i motori SELVA, YAMAHA, MERCURY, EVINRUDE, ecc.

Risponde alle specifiche internazionali sotto indicate.

### Specifiche

NMMA TC-W3 Re-certification  
SAE J 1536 Miscibilità / Fluidità: Grado 3

### Proprietà e prestazioni

**Q8 Outboard Synt 2T** è formulato con un insieme di additivi selezionatissimi e senza ceneri che assicurano una perfetta pulizia della camera di combustione, eliminando i problemi di sporco delle candele ed i fenomeni di preaccensione.

- L'assenza di ceneri previene anche il bloccaggio delle fasce elastiche e la formazione di depositi sulle luci di scarico
- Garantisce una straordinaria protezione dei cilindri contro l'usura
- Assicura una eccezionale fluidità e un ottimo potere automiscelante alle basse temperature, che lo rendono idoneo all'uso anche in climi rigidi, su motori a lubrificazione separata e non
- Offre una eccellente protezione contro la ruggine e la corrosione.

### Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	888
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	57
Punto di congelamento	ASTM D 97	°C	<-40
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	115
Colore	visivo	-----	Blu

Le caratteristiche sono medie-indicativi e non costituiscono specifica - 202006

**Conqord Oil S.r.l.**

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)  
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it