

## Q8 SPORT 4T 10W-40

**Q8 Sport 4T 10W-40** è un lubrificante sintetico formulato per soddisfare i requisiti dei motori 4 tempi di moto sportive e di scooter di elevate prestazioni e di ultima generazione. Le caratteristiche di **Q8 Sport 4T** sono idonee per moto da strada e da fuoristrada, con frizione a secco o in bagno d'olio e garantiscono performance di lunga durata sia nei motori raffreddati ad aria che ad acqua, superando importanti Specifiche internazionali. La formulazione innovativa di questo fluido completamente sintetico si basa su componenti particolarmente stabili. Un'attenzione speciale è stata posta sulle emissioni, sulla durata del lubrificante, sul risparmio di carburante e sulla lubricità.

Questo fluido assicura sempre una eccellente pulizia del motore e la migliore protezione anche in condizioni di temperatura e velocità particolarmente elevate.

### Applicazioni

**Q8 Sport 4T** garantisce la massima protezione del motore anche nelle condizioni di esercizio più severe. E' particolarmente indicato per motori quattro tempi in caso di utilizzo sportivo della motocicletta.

Incontra le seguenti Specifiche: **API SN; JASO MA-2**

### Caratteristiche medie informative

Gradazione SAE			10W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	850
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	89.5
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	13.8
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		160
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	240
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-30

### Proprietà e prestazioni

**Q8 Sport 4T** è specificamente formulato per la lubrificazione di motori 4 tempi ad alte prestazioni di ultima generazione. La natura sintetica e la specifica gradazione di viscosità assicurano una corretta lubrificazione alla trasmissione, spesso effettuata dal medesimo olio del motore.

- Bassa volatilità ed altissima stabilità termica.
- Ideale lubrificazione di cambio e gruppo frizione, con sensibile riduzione della rumorosità.
- Massima pulizia del motore in virtù delle eccellenti caratteristiche detergenti/disperdenti.
- Viscosità adeguata sia a freddo che a caldo, con una lubrificazione sempre ottimale.
- Elevato potere antiusura, anticorrosione ed antiruggine.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 202107

**Conqord Oil S.r.l.**

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)  
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it