

## Q8 T 520 15W-40

### Descrizione

**Q8 T 520 SAE 15W-40** è un lubrificante multigrado di qualità per motori diesel di veicoli commerciali e macchine da cantiere operanti in moderate e gravose condizioni di esercizio. Può essere utilizzato anche in presenza di flotte miste (benzina e diesel). Impiega un moderno pacchetto detergente / disperdente particolarmente stabile nel tempo, fornendo ottime prestazioni in esercizio.

### Applicazioni

**Q8 T 520** è un olio del tipo SHPDO (Super High Performance Diesel Oil) sviluppato per motori diesel aspirati e turbocompressi di elevate prestazioni.

Idoneo anche per flotte miste di Autovetture a benzina o diesel e per mezzi pesanti.

### Specifiche

- Idoneo ove prescritta ACEA E2
- API CG-4/CF-4/CF
- MB 228.1
- MAN 271
- VOLVO VDS

### Proprietà e prestazioni

- Olio che può essere considerato “universale” nelle flotte miste, riduce i costi di stoccaggio e movimentazione, limitando i rischi di utilizzare un olio sbagliato.
- Consente lunghe percorrenze riducendo i costi di manutenzione dell'automezzo.
- Prolunga la durata del motore e lo mantiene pulito ed efficiente.
- Assicura buone caratteristiche di scorrevolezza a freddo e protegge il motore da usure anche in condizioni di alta temperatura.
- Utilizza un selezionato pacchetto di additivi a basso contenuto di ceneri.
- Protegge da ruggine, corrosione ed ossidazione.

### Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità	SAE		15W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m3	871
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	108,6
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	14,3
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		135
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-36
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	230

Le caratteristiche sono medio - indicative e non costituiscono specifica - 202106

**Conqord Oil S.r.l.**

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)  
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it