

Q8 GT CRUISER 15W-50

Q8 GT CRUISER è un lubrificante multigrado di qualità per motori a quattro tempi di motociclette, raffreddati ad aria o a liquido.

Applicazioni

Q8 GT CRUISER assicura una eccellente lubrificazione ed una lunga durata del motore. Inoltre le eccellenti capacità detergenti/disperdenti garantiscono una elevata pulizia, anche dopo prolungati periodi di esercizio.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

- API SG

Caratteristiche medie informative

Gradazione SAE			15W-50
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	881
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	140
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	19
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		152
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	200
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-33

Proprietà e prestazioni

Q8 GT CRUISER assicura una eccellente protezione del motore in qualsiasi periodo dell'anno. Inoltre è adatto per la lubrificazione di cambio e gruppo frizione, riducendo eventuali problemi di impuntamento e rumorosità.

- Elevata pulizia del motore in virtù delle buone caratteristiche detergenti/disperdenti degli additivi utilizzati.
- Protezione del motore dalle usure.
- Elevato potere antiossidante, anticorrosione ed antiruggine.

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 4/C