

Q8 GARDEN PRO SYNT 2T

Descrizione

Q8 Garden Pro Synt 2T è un fluido sintetico (estere) di altissima qualità, automiscelante, progettato per l'impiego più gravoso in macchinari e utensili professionali per il giardinaggio e agricoli dotati di motore a 2 tempi, come tosaerba, motoseghe, trattorini, tagliaiepi, soffiatori per foglie o neve, ecc... L'additivazione antiusura, antigrippante, detergente e antiruggine è stata accuratamente bilanciata. Questo prodotto con caratteristiche di assoluta eccellenza offre prestazioni estreme nell'utilizzo in motori 2 tempi, sia con sistemi di lubrificazione premix che a iniezione d'olio. Ha una bassa fumosità allo scarico.

Applicazioni

Q8 Garden Pro Synt 2T garantisce la massima protezione in ogni condizione di esercizio, attraverso una perfetta lubrificazione di tutti gli organi meccanici. Assicura le migliori performances sia nei motori raffreddati ad aria, che a liquido e supera le più avanzate Specifiche tecniche Internazionali e dei Costruttori. L'innovativa formulazione, basata su una tecnologia a basso tenore di ceneri (low ash), rende **Q8 Garden Pro Synt 2T** un punto di riferimento per l'intera categoria in termini di pulizia e di proprietà detergenti che prevengono la formazione di morchie, lacche e depositi di vario tipo sulle parti meccaniche. Si consiglia di adottare una concentrazione tra 1 e 2% e comunque di osservare le prescrizioni del Costruttore del motore.

Specifiche

- ISO-L-EGD & ISO-L-EGC
- API TC +++ (eccede ampiamente)
- JASO FD & JASO FC
- TISI 1040 (Thailand)
- Husqvarna 346 & Husqvarna 372

Proprietà e prestazioni

La base sintetica utilizzata (esteri sintetici) insieme con uno speciale pacchetto di additivi ad altissime prestazioni e a basso contenuto di ceneri garantiscono la massima pulizia della camera di scoppio, delle candele, delle luci di scarico e una limitatissima fumosità.

- E' caratterizzato da un ottimo potere automiscelante, indispensabile nei climi rigidi.
- Garantisce un elevato rendimento del motore ed una erogazione ottimale della potenza.
- Assicura la massima sicurezza quando viene utilizzato per prestazioni esasperate.
- Fornisce una eccezionale protezione contro i fenomeni di grippaggio, incollaggio delle fasce elastiche ed autoaccensione anche a basse concentrazioni d'uso.
- Offre una naturale e fortissima untuosità, abbinata ad un tenace potere lubrificante.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Aspetto	Visivo		Limpido
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m3	0.872
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	55
Punto di congelamento	ASTM D 97	°C	-45
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	110

Le caratteristiche sono medio - indicative e non costituiscono specifica - 201904

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it