

Q8 INBOARD 15W40

Q8 INBOARD SAE 15W-40 è un lubrificante multigrado di qualità superiore per motori entrobordo funzionanti a benzina o gasolio, aspirati o turbocompressi, con o senza intercooler.

Applicazioni

Q8 INBOARD è un lubrificante del tipo Genuine SHPDO (Super High Performance Diesel Oil) specificamente formulato anche per prolungati intervalli di cambio della carica.

Risponde alle seguenti specifiche internazionali:

ACEA E7/A3/B4

API CI-4/CF/SL

MB 228.3

MAN 3275

VOLVO VDS-3

GLOBAL DHD-1

MACK EOM PLUS

RENAULT RLD/RLD-2

CUMMINS 20071/72/76/77/78

CAT ECF-2/1-a

Caratteristiche medie informative

Gradazione SAE			15W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	876
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	113.9
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	15.2
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		139
Punto di Congelamento	ASTM D 97	°C	-36
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	230

Proprietà e prestazioni

- Assicura un'elevata pulizia del motore anche in condizioni di esercizio molto severe.
- Fornisce un'eccellente protezione contro il fenomeno del "bore polishing" (lucidatura delle canne dei cilindri) ed il rischio di incollaggio delle fasce elastiche.
- Consente di prolungare sensibilmente l'intervallo di cambio dell'olio, riducendo i costi di manutenzione.
- Garantisce un ottimo comportamento sia alle basse che alle alte temperature.
- Minimizza le azioni di usura e corrosione.

Sicurezza ed Igiene

Per queste informazioni si faccia riferimento alla Scheda di Sicurezza a disposizione dei Clienti.

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica – 4/C