

Lubrificanti per moto 2 e 4 tempi



Q8Oils è un marchio del Gruppo Kuwait Petroleum International (KPI) specializzato nella progettazione e produzione di lubrificanti dedicati al mondo automobilistico e industriale.

Conqord Oil è una Società del Gruppo KPI che sviluppa, produce e commercializza lubrificanti a marchio Q8Oils in Italia e all'Estero

Per rispondere ad ogni nuova esigenza del mercato, nei nostri laboratori italiani ed esteri viene svolto un costante lavoro di ricerca, sviluppo ed aggiornamento di formulazioni per offrire sempre i più alti standard applicativi e prestazionali.

Il portafoglio prodotti di Q8Oils è composto da oltre 1.000 gradazioni di lubrificanti finiti. Questa gamma particolarmente estesa rende Q8Oils uno dei fornitori più completi ed affidabili nel campo dei lubrificanti.

La rete commerciale è presente su tutto il territorio nazionale in modo articolato e capillare. La Forza Vendita, il customer service e l'assistenza tecnica sono costantemente orientati alla soddisfazione del cliente, pronti a offrirvi le migliori soluzioni per le tue esigenze di business.

Conqord Oil S.r.l.

Sede e Direzione Vendite
Via Volpedo, 2
15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel: 02 90595.1
E-mail: q8oils@conqordoil.it

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

Filiali Commerciali

Area Nord Italia
Tel: 030 2422710 / 2422729
E-mail: uvbrescia@q8.it

Area Nord Est Italia
Tel: 02 90595367
E-mail: uvnordest@q8.it

Area Nord Ovest Italia
Tel: 011 6502178
E-mail: uvnordovest@q8.it

Area Centro Italia
Tel: 055 499751 / 499752
E-mail: uvfirenze@q8.it

Area Sud Italia
Tel: 081 5595278 / 5592487
E-mail: uvnnapoli@q8.it



Ottobre 2020

Le tecnologie più avanzate che esistono oggi nel campo dei lubrificanti sono ora a disposizione dal tuo primo scooter al tuo più grande sogno. La nuova generazione di lubrificanti Q8Oils per il mondo della moto ti offre il massimo delle prestazioni in ogni istante.

Lubrificanti per moto 2 tempi

I lubrificanti Q8Oils per moto 2 tempi assicurano le migliori prestazioni sia nei motori raffreddati ad aria sia in quelli raffreddati a liquido. Sono automiscelanti, a bassa emissione di fumi (JASO FD & JASO FC), nati per offrire le migliori prestazioni nei motori a 2 tempi di scooter, moto da strada e fuoristrada, sia con lubrificazione di tipo premix, che con sistema a iniezione d'olio.

Q8 Racing 2T

Q8 Racing 2T è un fluido totalmente sintetico progettato per offrire prestazioni estreme nei motori a 2 tempi di moto da strada sportive e fuoristrada, anche da competizione. L'innovativa formulazione, basata su una tecnologia a basso tenore di ceneri, rende Q8 Racing 2T un punto di riferimento per l'intera categoria in termini di proprietà detergenti che prevengono la formazione di morchie, lacche e depositi di vario tipo sulle parti meccaniche. Questo lubrificante previene le perdite di potenza e garantisce una forte protezione contro l'usura e il grippaggio del pistone, anche nelle condizioni operative più severe, diminuendo l'attrito tra le parti in movimento e consentendo una durata più lunga del motore. Q8 Racing 2T supera le più avanzate Specifiche tecniche Internazionali e dei Costruttori.

JASO FD; ISO-L-EGD; API TC +++; TISI 1040; Rotax 253; Husqvarna 346 & Husqvarna 372



Q8 Allroads 2T

Q8 Allroads 2T è un lubrificante automiscelante di alta qualità, a base sintetica, a basso fumo, che offre eccellenti prestazioni in motori a 2 tempi di moto da strada e fuoristrada e nei moderni scooter che operano in tutte le condizioni di guida. La formulazione, basata su una tecnologia a basse ceneri, è stata accuratamente bilanciata per ottenere ottime caratteristiche di pulizia e limitare i fenomeni di incrostazioni, depositi, pre-accensione, usura e grippaggio. Q8 Allroads 2T è adatto per l'uso in una vasta gamma di condizioni di lavoro, diverse per temperature operative, potenza e velocità del motore.

JASO FD & JASO FC; ISO-L-EGC; API TC ++; TISI 1040



Q8 City 2T

Q8 City 2T è lubrificante semi-sintetico, automiscelante, a basso fumo, che fornisce ottime prestazioni in motori 2 tempi di moto e scooter operanti su strada e in fuoristrada e in tutte le condizioni del traffico urbano. La formulazione, accuratamente bilanciata, si basa su una tecnologia a basse ceneri. Uno speciale componente migliora la lubrificazione, riduce il fumo allo scarico e permette un buon comportamento in termini di detergenza, pulizia e protezione anche in condizioni operative severe. Una migliorata miscibilità col carburante, la fluidità tipica di questo lubrificante e il basso punto di congelamento ne completano il profilo.

JASO FC; ISO-L-EGC; API TC +; TISI 1040



Q8 Unimix 2T

Q8 Unimix 2T è un lubrificante minerale di alta qualità, per motori a 2 tempi di scooter e ciclomotori operanti in tutte le condizioni di traffico urbano e caratterizzati da sistemi di lubrificazione premix o ad iniezione d'olio. Si basa su una tecnologia a basse ceneri che offre una buona lubrificazione e conferisce un valido comportamento in termini di pulizia e protezione del motore contro usura e grippaggio. Una eccellente miscibilità col carburante, anche a basse temperature, completa il profilo di Q8 Unimix 2T.

JASO FB; ISO-L-EGB; API TC



Lubrificanti per moto 4 tempi

I motori delle moto, rispetto a quelli delle automobili, hanno una maggiore potenza specifica ed operano ad un più alto numero di giri, fattori che portano ad un maggiore stress meccanico sul lubrificante. Inoltre, anche a causa delle minori quantità di lubrificante contenute, i motori delle moto funzionano a temperature più elevate rispetto ad un'automobile, causando così anche un forte stress termico e richiedendo una maggiore stabilità e un maggior controllo dei depositi. Infine, le trasmissioni utilizzano spesso lo stesso lubrificante del motore per raggiungere la frizione in bagno d'olio e gli ingranaggi del cambio. Le frizioni hanno bisogno di un olio con un definito coefficiente d'attrito per garantirne un buon funzionamento, prevenendo lo slittamento che può avvenire durante la trasmissione di potenza. Le norme JASO T 903, con la Specifica MA-2, assicurano a motore e frizione le corrette prestazioni. Q8Oils ha tenuto conto di tutte queste esigenze nel formulare la nuova linea 4 Tempi.

Q8 Racing 4T 10W-50

Q8 Racing 4T 10W-50 è un lubrificante sintetico speciale progettato per soddisfare i requisiti dei motori 4 tempi delle moto da competizione e sportive di ultima generazione e per esaltare le loro prestazioni di pura potenza. Le caratteristiche di Q8 Racing 4T sono dedicate alle moto da strada e fuoristrada con frizione a secco o in bagno d'olio e garantiscono le migliori performance di lunga durata sia nei motori raffreddati ad aria che ad acqua, superando importanti Specifiche internazionali e dei Costruttori. La formulazione innovativa di questo fluido completamente sintetico si basa su componenti particolarmente stabili, come l'eccezionale polimero miglioratore dell'indice di viscosità e l'additivo anti-usura in grado di fornire al film lubrificante una resistenza che non è seconda ad altri. Un'attenzione speciale è stata posta sulle emissioni, sulla durata del lubrificante, sul risparmio di carburante e sulla lubrificazione. Questo fluido assicura sempre una eccellente pulizia del motore e la migliore protezione anche in condizioni di temperatura e velocità estreme.

API SN; JASO MA-2



Q8 Allroads 4T 10W-40 e 15W-50

Q8 Allroads 4T, disponibile in due gradazioni di viscosità, è un olio di elevata qualità, disegnato per soddisfare le esigenze delle diverse condizioni di guida di ogni motociclista: diversi ambienti, condizioni climatiche e potenze specifiche del motore. Nella progettazione di Q8 Allroads 4T si è tenuto conto quindi delle necessità degli utilizzatori quotidiani di moto e scooter, che dipendono dalle motociclette come mezzo di trasporto per recarsi o svolgere il proprio lavoro, di chi ama portare il proprio mezzo oltre i normali percorsi o, semplicemente, usa la moto per svago o per turismo. Questi diversi impieghi mettono a dura prova, in modo differente, il motore e rendono indispensabile avere un lubrificante che offra una protezione affidabile ed efficace per l'uso specifico. La robusta formulazione di Q8 Allroads 4T assicura una tenacità ottimale del velo lubrificante tra le parti in movimento, garantendo una reale protezione, qualunque siano le condizioni di guida.

API SN; JASO MA-2



Q8 City 4T 10W-30

Q8 City 4T 10W-30 è un olio motore sintetico per moto e scooter, specificamente progettato per fornire una adeguata protezione delle parti del motore più soggette a stress nel traffico urbano. Le condizioni di guida cittadine possono essere molto impegnative per una moto: il continuo funzionamento di tipo Stop & go richiede che lo spessore della pellicola d'olio debba essere mantenuto in ogni momento per proteggere i componenti critici del motore. Q8 City 4T 10W-30 utilizza una additivazione unica nel suo genere, capace di garantire la massima protezione contro l'usura che potrebbe intervenire nelle parti del motore e dell'area trasmissione. L'uso di un olio motore di elevata viscosità potrebbe ridurre l'efficienza del mezzo, per questo si è scelta la gradazione SAE 10W-30, che fornisce un'eccellente fluidità a bassa temperatura.

API SN; JASO MA-2

