

Q8 TOURING MG 15W-40

Descrizione

Q8 Touring MG 15W-40 è un olio motore a base minerale formulato con un moderno pacchetto di additivi ed un miglioratore dell'indice di viscosità molto stabile.

Applicazioni

Q8 Touring MG è un lubrificante raccomandato per tutti i motori alimentati a benzina ed operanti in condizioni di esercizio non gravose, laddove siano previste le Specifiche **API CF-4/CF/CF-2/SF**.

Proprietà e prestazioni

Q8 Touring MG è un lubrificante che riduce la necessità di continui rabbocchi nelle vetture che hanno la tendenza ad elevati consumi di olio.

Presenta una buona protezione antiusura ed anticorrosione nonché caratteristiche viscosimetriche stabili nel tempo.

Il potere detergente/disperdente è adeguato alle Specifiche ed alla applicazione.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità	SAE		15W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	870
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	12,2
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		122
Punto di congelamento	ASTM D 97	°C	-33
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	230

Le caratteristiche sono medio - indicative e non costituiscono specifica - 202010

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it